

Tire Pressure Analyzer 400

Přístroj na programování senzorů systému monitorování tlaku v pneumatikách

Tire Pressure Analyzer 400 Bosch byl speciálně vyvinut pro konfiguraci univerzálních senzorů systému monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) pro konkrétní vozidlo. Přístroj podporuje širokou škálu univerzálních senzorů dostupných na trhu. **Tire Pressure Analyzer 400** umožňuje spolehlivě testovat a konfigurovat i senzory s technologií Bluetooth. Pomocí bezdrátového přenosu se data TPMS zobrazují přímo na barevném 2,8palcovém displeji.

Rychle a jednoduše – pro efektivní práce v autoservisu

Rychlé a snadné ovládání umožňuje jednoduché programování senzorů a postupnou implementaci procesů zaučení ve vozidle. Pro efektivní pracovní postupy v autoservisu může **Tire Pressure Analyzer 400** konfigurovat více senzorů současně pomocí dávkového programování. Pravidelné softwarové aktualizace funkcí, databáze vozidel a senzorů zajišťují, že autoservisy mají aktuální informace a mohou nabízet kvalitní služby svým zákazníkům.

V zařízení je integrován modul OBD II, který se používá pro procesy zaučení u vozidel asijských výrobců, jako jsou Toyota, Hyundai, Nissan a další. Alternativně lze pro zaučení použít také software ESI[tronic].



 **Tire Pressure Analyzer 400**
0 684 400 405

Rozsah dodávky

- Kabel OBD II
- Kabel USB typ A/B
- Napájecí zdroj
- Stručný návod na obsluhu
- Měkké pouzdro

Výhody v přehledu

-  **Tire Pressure Analyzer 400** dosahuje pokrytí více než 95 % značek vozidel
-  Lze naprogramovat více než 20 různých značek univerzálních senzorů pro velmi vysoké pokrytí trhu.
-  Procesy zaučení vozidel: součástí jsou praktické pokyny krok za krokem
-  Včetně 3 let bezplatných aktualizací softwaru pomocí WLAN
-  Integrovaný modul OBD II
-  Podpora senzorů Bluetooth

Univerzální senzory pro systémy monitorování tlaku v pneumatikách

Senzory Bosch QUICK FIT⁺



Tire Pressure Analyzer 400 také umožňuje snadnou a spolehlivou konfiguraci nových univerzálních senzorů Bosch pro systémy monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS). Díky univerzální programovatelnosti senzoru QUICK FIT+ je s jedním typem senzoru a čtyřmi barevnými variantami dosaženo pokrytí více než 90 % vozidel.

- | | |
|--|---------------|
|  Flexibilní kovový ventil v šedé barvě | 0 273 014 056 |
| Pevný kovový ventil v šedé barvě | 0 273 014 060 |
| Flexibilní kovový ventil v černé barvě | 0 273 014 057 |
| Pevný kovový ventil v černé barvě | 0 273 014 061 |
| Flexibilní kovový ventil v titanové barvě | 0 273 014 058 |
| Pevný pryžový ventil v černé barvě | 0 273 014 059 |