

CUTTER 45 CT je plazmová řezačka 45 A standardně vybavená hořákem TPT 40. Nabízí čistý řezný výkon 15 mm na různé materiály. Systém bez oblouku HF zachovává a prodlužuje životnost spotřebního materiálu. Je navržena pro použití v náročných podmínkách, má velmi robustní mechaniku a uživatelsky přívětivý ovládací panel.

MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA

- Vyšší rychlost řezání než při použití kyslíku
- **Řeže všechny typy ocelí** (měkké, nerezové, kalené, HLE), hliník, měď atd.
- **Optimalizované chlazení** pomocí ventilační chodby, která pomáhá izolovat elektronické komponenty od prachu.
- Nastavení spotřebního materiálu je snadné pro maximální produktivitu.
- Pracovní cyklus 41 A při 60 % (40 °C).

FV Flexibilní napěťová hadice (85 až 265 V), akceptuje velmi dlouhé síťové přípojky (100 m).

PFC Technologie PFC, elektrická síť je lépe využita a umožňuje úsporu energie o 30 %.



TORCH TPT 40 (4 m)

- **Odpojitelný hořák** pro snadné skladování a výměnu.
- **Účinné řezání:** vzduchem chlazené tělo hořáku pro vysokou stabilitu oblouku při různých krocích.
- **Snadné použití** spouštěcí mechanismus pro větší bezpečnost.
- Navrženo tak, aby bylo odolné vůči **nárazům a vysokým teplotám.**

EFEKTIVNÍ NA KAŽDÉM PRACOVÍŠTI

- **Uživatelsky přívětivé rozhraní :**
 - 3 pracovní režimy : hladký plech / otevřený plech / uzamčený
 - manuální nastavení tlaku vzduchu pomocí tabulky na přední obrazovce.
- **Bezvlnné zapalování** , aby se zabránilo rušení, které by mohlo poškodit blízké elektronické zařízení.
- **Kompatibilní se sadou CNC** pro automatické řezací stoly.
- **Odpojitelný uzemňovací kabel** pro snadné skladování a výměnu.


NAVŘENÉ TAK, ABY VYDRŽELY

- **Zesílené kovové pouzdro** a protiskluzové pryžové podložky.
- **IP 23** certifikováno pro vnější použití.
- Kompaktní a přenosný.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (volitelné příslušenství)



Spotřební materiál
pro hořák TPT 40
45 A - 039957



Sada kompasu
pro Torch TPT 40
040205



Vozík
pro hořák TPT 40
040199

Dodává se s :		
	2 m 10 mm²	TPT 40 4 m
ref. 013629	✓	✓

VÝKONY	
Kapacita	Max. tloušťka
Separace	20 mm
Čistý řez	15 mm
Propichování	8 mm

50/60 Hz	A	I ₂	mm (maks)						AIR SYSTEM		NO 60974-1 (40 °C)	cm	kg	IP	Protected & Compatible power generator (+/-15%)
			Piercing		Čistý stříh		Oddělení		Input Pressure (bar)	L/min					
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi			X (40 °C)				
110 V 1~	32	15 + 30	5	3	10	8	15	10	5,5 → 7	115	21 A @ 60 %	48 x 37 x 23	15	IP 23	10,5 kW
230 V 1~	16	15 + 45	8	5	15	10	20	15		185	41 A @ 60 %				