

EASYCUT 30 FV je plazmová řezačka 30 A s řezným výkonem 10 mm pro ocel (řez do 15 mm). Systém bez oblouku HF zachovává a prodlužuje životnost spotřebního materiálu. Je určena pro údržbářské práce a opravy karoserií a integruje robustní mechanické části spolu s intuitivním rozhraním a průtokoměrem na předním panelu.

ÚČINNÝ V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ

- Invertorová technologie **zajišťuje kvalitní řezání všech typů oceli** (měkká, nerezová, kalená, HSS), hliníku, mědi atd.
- Výměna spotřebního materiálu je rychlá a snadná pro maximální produktivitu.
- **Intuitivní displej :**
 - potenciometr pro nastavení výstupního proudu podle tloušťky a řezaného materiálu.
 - manuální nastavení tlaku vzduchu (2,5 až 9 barů) s průtokoměrem na předním panelu.
- **Bezvlnné zapalování** k zabránění rušení, které by mohlo poškodit blízké elektrické zařízení.

ERGONOMICKÁ SVÍTILNA

- **Odnímatelný 4m řezací hořák** pro pohodlné skladování a snadnou výměnu.
- **Špičková kvalita řezání :** hořák je chlazený vzduchem a nabízí skvělou stabilitu oblouku pro všechny typy prací.
- **Snadno použitelný spouštěcí mechanismus** pro větší pohodlí.
- Navržen tak, aby **byl odolný proti nárazům a vysokým teplotám.**

HIGH-TECH NAPÁJENÍ

FV

Flexibilní napětí, stroj bude pracovat s jednofázovým napájením od 85 do 265 V.

PFC

Technologie PFC (Power Factor Correction), využití elektrické energie je optimalizováno pro až 30% úsporu energie.

ROBUSTNÍ A PRAKTICKÉ

- Zesílená konstrukce a protiskluzové gumové nožičky.
- Odnímatelný řezací hořák a zemní svorka.
- Kompaktní, lehký a přenosný.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

	x 4 040236
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Box na spotřební materiál TPT40
039957

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Sada kompasu
040205



Vozík PLASMA 600
040298



Dodává se s :



2 m
10 mm²



TPT 40
4 m

ref. 013858

✓

✓

VÝKONNOST

Kapacita

Tloušťka

**Oddělovací
řez**

Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm

Čistý řez

Fe	10 mm
Al/CrNi	8 mm

			min. > max.	Max. cut		Clean cut		EN60974-1 (40 °C)		Air system				
				Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	IA (60 %)	X % (I2 maks.)	Pressure bar	L/mm.	Compressor inside		
230 V 1~	16 A	10-30 A		15	10	10	8	23 A	30 %	2,5 - 9	115	-	45 x 28 x 20 / 10.8	6 kW
110 V 1~	32 A	10-30 A						19 A	25 %					