

GYSFLASH 121.12 CNT FV je vysoce výkonný stabilizovaný napájecí zdroj (120A) obsahující technologii inverter. Udržuje 12 V olovené či lithiové baterie stabilizovaným napětím během diagnostických prací. Rovněž zajistí optimální nabíjení pro údržbu akumulátorů moderních vozidel. Díky USB propojenosti je 100% nastavitelný.

4 REŽIMY

- **Nabíjení :** Pro akumulátory 12 V olovené či lithiové (LFP) od 5 až 1500 Ah.
- **Diagnostika :** podporuje 12V akumulátory až 120 A během disgnostiky v dílnách.
- **Showroom :** Zajišťuje proudovou kompenzaci při předvádění elektrických vlastností předváděcích vozidel. Taký zajišťuje optimální nabíjení akumulátoru.
- **Test :** Umožňuje překontrolovat stav nabití baterie, stav startovacího systému, a fungování alternátoru.

100% PŘIPOJEN

- Přidat, vymazat nebo upravit režimy nebo nabíjecí profily přes USB.
- Importovat konfigurační soubory přizpůsobené k různým potřebám.
- Uložit historii a data nabíjení na USB disku USB a je využívat na počítače.
- Připojit dodatečné moduly (tiskárna, čtečku kódů, atd...) přes specifickou zástrčku (SMC : Smart Module Connector).



Dodávan s kabely
(5 m - 25 mm²)

SMC USB

AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- Prodlužuje životnost a výkonnost olovených (gel, AGM, atd...) a LiFePO4 baterií.
- Specifické nabíjecí křivky 8-kroková (olovo) a 9-kroková (Lithium) bez nutnosti dozoru.
- Obnovuje hluboce vybité baterie > 2 V (SOS Recovery).

TECHNOLIGIE & POKROČILÉ FUNKCE

- **FV : Flexible Voltage,** nabíječka funguje na napájecí síť v rozmezí 85 až 265 V.
- Funkce «Auto-Detect» automaticky spustí nabíjení pokud je baterie připojena.
- Funkce «Auto Restart», aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat se správnými nastavení.
- Kabelový test a kalibrace: může být vybavena kabely 2x8m s průřezem 16 mm².
- Zámek režimu Showroom: zabraňuje zneužití, je ideální pro garáže a showroomsy.
- 12 dostupných nabíjecích křivek, včetně zjednodušená křivka, vhodná pro všechny olovené akumulátory.

BEZPEČNOST / OCHRANY

- Ochrana palubní elektroniky: ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
- Pojistka k ochraně proti zneužití.
- Integrovaná teplotní sonda, která zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.

ERGONOMICKÝ

- Nárazuvzdorné nohy pro pohlcení nárazů a vibrací
- Nizká výška nabíječky (13 cm) pro umístění pod vozidlem.



Intuitivní rozhraní
22 dostupných jazyků

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Sada připevnění na zdi
055513










Kufr
060432



Tiskárna
026919



Vozík
028890

50 / 60 Hz		Icharge		Charge		Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm		IP		
100-127 V AC	1500 W	100 A	12 V	5 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U I _U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	55 A	75 A	6.5	310 x 130 x 260	Automatic >2V	IP 21	150 A	2.5 m
220-240 V AC	2000 W	120 A							90 A	110 A						