

GYSPOT EXPERT 400 je vysoce výkonný stroj určený pro různé operace vytahování důlků a rovnání karoserií, který je schopen vyvinout výkon až 4500 A. Svařovací proud a doba svařování se nastavují samostatně pro přesnější kontrolu nárazu do pozinkovaného a zvláště tenkého ocelového plechu.

ZAŘÍZENÍ URČENÉ PRO PROFESIONÁLY, KTERÍ VYŽADUJÍ ÚPLNOU KONTROLU NAD PROCESEM VYTAHOVÁNÍ ZUBŮ.

Přístroj GYSPOT EXPERT 400 je určen k připojení ke zdroji napájení 400 V - 2ph s pomalou pojistkou 16 A a lze jej používat ve dvou různých režimech:

- ✓ A **MANUÁLNÍ režim**, kdy si pracovník může samostatně nastavit svařovací proud a dobu svařování podle požadavků konkrétní úlohy/tloušťky materiálu.
- ✓ A **SYNERGICKÝ režim**: Stroj bude používat nastavení doporučené inženýry GYS Expert. Stačí vybrat nástroj, který se má použít, a výkon se nastaví automaticky.

Pro větší kontrolu jsou k dispozici dva svařovací režimy :

- ✓ **Automatický** provoz: Oblouk se spustí, když je nástroj v kontaktu s plechem.
- ✓ **Manuální** provoz: Oblouk se spustí, když je nástroj v kontaktu s plechem a je stisknuta spoušť.

KOMPLETNÍ, VŠESTRANNÝ STROJ

EXPERT je určen k provádění více úkolů v karosárně. Obsluha má na výběr ze 7 specializovaných programů :

- 1. Operace vytahování důlků
- 2. Svařování vlnitého drátu nebo stahovacích kroužků
- 3. Odstraňování důlků pomocí měděných hvězdic
- 4. Uhlíkové elektrody pro smršťování oceli
- 5. Svařování klíčů pro boční tyče
- 6. Svařování kroužků pro upevnění uzemnění
- 7. Svařování trnů pro upevnění uzemnění a propojovacích kabelů k vozidlu.

DODÁVÁ SE S VEŠKERÝM STANDARDNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM POTŘEBNÝM K PROVOZU



1 PISTOLE SE SPOUŠTÍ
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²



1 SPOTTER BOX PRO
ref. 050075



1 AUTOMATICKÁ RUKOJEŤ VE TVARU ŠAVLE
ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

Délka kabelu:
uzemnění: 2 m
napájení: 8 m



MOŽNOSTI



Vozík UNIVERSAL 800
ref. 051331

Vozík SPOT 1600
ref. 051348

		ACTIVE POWER (KVA)	I _{RMS}	I _{2max}	U ₂			DETECTION		
50/60hz	16 A (D)	19.4kVA	3200 A	4500 A	7,4 V	OK	OK	AUTO / MANUAL	cm	kg
400 V, 2ph	16 A (D)	19.4kVA	3200 A	4500 A	7,4 V	OK	OK	AUTO / MANUAL	22,5 x 36 x 23,5	31,5